

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА МТ-4216

Компактная одноконфорочная электроплитка с нагревательным элементом индукционного типа для исключительно быстрого кипячения воды или приготовления горячей пищи в посуде, предназначенной для индукционных плит.

Обеспечивает значительное энергосбережение по сравнению с обычными моделями электроплиток.

Стеклокерамическая варочная поверхность обладает высокой прочностью, не препятствует нагреву посуды, легко чистится, великолепно выглядит, позволяет размещать на плитке посуду различного диаметра от 12 до 26 см.

10 настраиваемых уровней мощности (от 200 до 2000 Ватт) и температуры (от 60 до 240°C) обеспечат уверенный выбор подходящих условий приготовления любых продуктов.

Индукционная электроплитка - высокотехнологичное решение для новой квартиры или дачи.



Цветовые решения:



Черный жемчуг

Особенности:



Эффективная и энергосберегающая технология нагрева металлической магнитной посуды без принудительного нагрева поверхности самой плитки. Позволяет, к примеру, в несколько раз ускорить кипячение воды при значительно меньших энергозатратах. Абсолютно безопасно и быстро.



Прочная гладкая поверхность. Легко моется, позволяет абсолютно безопасно готовить горячие блюда посредством индукционного нагрева посуды.



Программируемый цифровой таймер позволяет задать время автоматического отключения прибора без вашего участия.



Облегчает выбор необходимого режима мощности для приготовления ваших любимых блюд.

Характеристики:

- Максимальная мощность: 2000 Ватт
- Электронная панель управления
- Высококачественная стеклокерамическая варочная поверхность
- Нагревательный элемент индукционного типа
- Количество конфорок: 1
- Диаметр дна используемой посуды: от 12 до 26 см;
- 9 автоматических программ приготовления
- 10 режимов мощности от 200 до 2000 Ватт
- 10 температурных режимов от 60 до 240°C
- Цифровой программируемый таймер
- LED дисплей
- Быстрое и равномерное приготовление пищи
- Предназначена для посуды обладающей ферромагнитными свойствами
- Многоуровневая защита: защита от перегрева, автоматическая блокировка панели управления, функция защиты от скачков напряжения
- Электропитание: 230 В ~ 50 Гц